

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr C/024/2



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **WPP C/024/2**

COROTOP BLUE

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Membrana przeznaczona do stosowania, jako wyrób podkładowy i warstwa paroprzepuszczalna pod nieciągłe pokrycia dachowe dachów skośnych. Wyroby należy montować zgodnie z instrukcją producenta.

3. Producent: **CB S.A., ul. Ozimska 2a, PL 46-053 Chrzastowice**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 3**

5. Norma zharmonizowana: **EN 13859-1: 2010 „Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe”**


Jednostka notyfikowana nr **1434**, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBIC) - Laboratorium Materiałów Budowlanych w Gdańsku

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Jednostka	Właściwości użytkowe	Tolerancja	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa	E	-	Pkt 4.3.1 EN 13859-1:2010
Odporność na przesiąkanie wody	klasa	W1	-	Pkt 4.3.2 EN 13859-1:2010
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	[N/50mm]	350	±30%	Pkt 4.3.4 EN 13859-1:2010
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	[N/50mm]	240	±30%	Pkt 4.3.4 EN 13859-1:2010
Wydłużenia wzdłuż	[%]	85	±30%	Pkt 4.3.4 EN 13859-1:2010
Wydłużenia w poprzek	[%]	140	±30%	Pkt 4.3.4 EN 13859-1:2010
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż	[N]	165	±20%	Pkt 4.3.5 EN 13859-1:2010
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem w poprzek	[N]	230	±20%	Pkt 4.3.5 EN 13859-1:2010
Giętkość w niskiej temperaturze	[°C]	≥-40	-	Pkt 4.3.7 EN 13859-1:2010
Sztuczne starzenie				
Odporność na przesiąkanie wody	klasa	W1	-	Pkt 4.3.8 EN 13859-1:2010
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	[N/50mm]	290	±20%	Pkt 4.3.8 EN 13859-1:2010
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	[N/50mm]	200	±20%	Pkt 4.3.8 EN 13859-1:2010
Wydłużenia wzdłuż	[%]	60	±20%	Pkt 4.3.8 EN 13859-1:2010
Wydłużenia w poprzek	[%]	90	±20%	Pkt 4.3.8 EN 13859-1:2010

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Piotr Górski – Członek Zarządu CB S.A.**
Chrzastowice, dn. 13.09.2016



(podpis osoby upoważnionej)

CB Spółka Akcyjna
ul. Ozimska 2A
46-053 Chrzastowice
www.cb.com.pl
e-mail: sekretariat@cb.com.pl

Zarząd:
Prezes Zarządu: Jerzy Górski
Członek Zarządu: Piotr Górski
Wartość kapitału akcyjnego
1 175 550,00 zł

KRS 0000320862
NIP 754-10-13-532
Regon 530993551
Raiffeisen Bank Polska S.A.
07 1750 1194 0000 0000 1205 0917

Chrzastowice
tel.: +48 77 400 50 62; +48 77 400 50 70-71
fax: +48 77 400 50 72; +48 77 400 50 78

...być profesjonalistą i nieść sukces